

NO NOISE® GULVUNDERLAG

WOOD

PRODUKTBESKRIVELSE:

Det originale NO NOISE® gulvunderlag af naturlige træfiber plader. Pladen er lydisolerende, trinlydsdæmpende og udligner ujævnheder i undergulvet. Giver en god gangkomport.

Anvendes som underlag under svømmende laminatgulve og trægulve.

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Varenr. 1130014 / DB-nr. 5720971

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale	Træfibre, aluminiumsulfat, farvestof
Densitet:	260 kg/m ³
Bæreevne:	20 ton/m ² (>150 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 2 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 19 dB
Rumklang: **)	Op til 26%
EPLF:	Ja - opfylder minimumskrav til EPLF
Varmemodstand:	0,057 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	4x590x790 mm
Pr. pakke:	10,25 m ²
Palle:	225,60 m ²
Montering:	Lægges i forbandt
Brandklasse:	Efl iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Økologisk, miljøvenligt og genanvendelig som naturligt træ
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laborietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

