

GULVUNDERLAG

PE FOAM MED LDPE FOLIE OG OVERLAP MED TAPE

PRODUKTBEKRIVELSE:

Basismateriale indenfor gulvunderlag. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Wallmann Foam underlag er godkendt pga. sin høje densitet (min. 30 kg/m³) og overholder dermed gældende krav til foam anvendt som gulvunderlag.

Foam med LDPE film er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i **Svanemærket byggeri**.

Fås også uden dampspærre.



Varenr. 1130029 / DB-nr. 5380179

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PE - Polyethylen
Densitet:	30 kg/m ³
Bæreevne:	2,0 ton/m ²
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 1,6 mm
Rumklang: **)	Op til 19 dB
Varmemodstand:	0,050 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2,2x1000x15000 mm
Pr. rulle:	15,0 m ²
Palle:	600 m ²
Montering:	Rulles ud med LDPE folien nedad
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laborietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2024/2



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

