

NO NOISE® GULVUNDERLAG

PROF

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

PRODUKTBESKRIVELSE:

Det originale NO NOISE® Prof gulvunderlag til montering under vinylgulve. Underlaget giver en god lyddæmpning i rummet pga. dens lydabsorberende egenskaber. Trykstyrken er høj og understøtter gulvets kliksystem. Underlaget er utrolig stabilt, og bla. testet og godkendt til brug under kontorstole. Nem at rulle ud på undergulvet inden gulvet lægges.



Varenr. 1130109 / DB-nr. 1833503

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	50 ton/m ² (>500 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 0,60 mm
Trinlyddæmpning: **)	Op til 16 dB
Rumklang: **)	Op til 22%
Varmemodstand:	0,01 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Palle:	400 m ²
Montering:	Rulles ud
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laborietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

