

NO NOISE® GULVUNDERLAG

COMPACT

PRODUKTBESKRIVELSE:

Det originale NO NOISE® støjdæmpende gulvunderlag, som reducerer trinlydsstøj i selve rummet og gennemslagslyden til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Velegnet til gulvvarme.

Fås også med dampspærre.

Compact er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i **Svanemærket byggeri**.

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Varenr. 1130112 / DB-nr. 2024069

SPECIFIKATIONER:

| | |
|----------------------------|---|
| Type: | Gulvunderlag |
| Materiale: | PU og naturlige mineraler |
| Densitet: | 800 kg/m ³ |
| Bæreevne: | 20 ton/m ² (~ 200 kPa) |
| Udligning af ujævnheder:*) | Op til 1,2 mm |
| Trinlydsdæmpning: **) | Op til 18 dB |
| Rumklang: **) | Op til 26% |
| Varmemodstand: | 0,01 m ² K/W |
| Egnet til gulvvarme: | Ja |
| Dimension: | 2x1000x8000 mm |
| Pr. rulle: | 8,0 m ² |
| Palle: | 320 m ² |
| Montering: | Rulles ud. |
| Brandklasse: | Efl iht. DIN EN 13501-1 |
| Miljø: | Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer |
| Bemærkning: | *) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laborietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler. |

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

