

NO NOISE® GULVUNDERLAG

QUIET PLEASE MED ALU-DAMPSPÆRRE OG OVERLAP

PRODUKTBESKRIVELSE:

Quiet Please har de bedste støjdæpende egenskaber og reducerer trinlydstøj i selve rummet og gennemgangsljud til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Med alu-dampspærre på bagsiden for at undgå at fugt gennemtrængning fra undergulvet. Alu-overlap sikrer nem montering mellem banerne. Der skal anvendes alu-tape til endesamlinger, samt smal dampspærre ved væggen. Quiet Please med dampspærre anvendes, hvis gulvet skal lægges ovenpå beton og andre mineralske undergulve.



Quiet Please med alu-dampspærre er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i **Svanemærket byggeri**.

Varenr. 1130191

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler
Densitet:	900 kg/m ³
Bæreevne:	15 ton/m ² (150 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 1,50 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 19 dB
Rumklang: **)	Op til 30%
Varmemodstand:	0,01 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	3x1000x5500 mm
Pr. rulle:	5,5 m ²
Palle:	220 m ²
Montering:	Rulles ud. Anbefaling: Vend alu-folien nedad
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunger/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

