

PARKET 3-STAV

DATABLAD

PARKET 3-STAV TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Dimension i mm		13,3 x 182 x 2190 mm
Opbygning - Toplag		2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug (2,7 ± 0,2 mm)
Opbygning - Mellemlag		Krydsende grantræsstave
Opbygning - Underfinér		Grantræ
Overfladebehandling		7 gange mat lak - 2 lag UV grunder og 5 lag UV lak
Glansgrad		9-12
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		9 planker pr. kasse = 3,587 m ² 40 kasser pr. palle = 143,49 m ²
Fas		Ingen
Vægt		6,86 kg/m ²
Klassificering	EN 13489	Fri klasse
Knaster		Sunde, op til 20 mm* Usunde, fyldt med mørke brun spartel, op til 10 mm På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Internt og misfarvet splintved		Uden begrænsning
Barklommer		På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Farve variationer		Ikke acceptabelt
Slidlagstykkelse		2,7 mm (± 0,2 mm)
Glathed		USRV 46
Vedhæftning til træ		SC3
Slibbarhed		Min. 100 rev (Taber-metoden, S-42)
Lysrefleksionsværdi		10 %
Brandmodstand		Dfl-s1
Giftigt indhold		E1. Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.
Pentachlorophenol indhold		NPD
Termisk modstand		0,11 W/mK
Biologisk holdbarhed		Class 1
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Miljømærkning	FSC-C202379	FSC ® Mix
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik

TOLERANCER	
	*Målt ved produktion
Niveauforskelle (mellem planker)	≤ 0,2 (mm)
Retvinkelhed	≤ 0,36 mm af bredden
Tværkrumning	≤ 0,36 mm af længden
Kantkrumning (langsider)	≤ 2,19 mm
Træfugt (%)	7 ± 2

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.