

# DESINGULVE

## NORDHEIM RØGET EG 9586 PLANK, V4

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Nordheim gulvet forener miljøansvar, nordisk minimalisme og eupæisk kvalitet.

- Gulvet er 100% genanvendeligt og indeholder op til 50% genanvendt materiale.
- Produceret i Europa af råvarer udelukkende sourced i Europa under strikse miljø- og kvalitetskrav.
- Unit montage op til 20x20 meter og kan monteres gennem døråbninger.
- Slidstærk og lang levetid - med klasse 34 / 0,70 mm slidlag.
- Vandresistent og nemt at vedligeholde
- Ftalatfri



Varenr. 2089200 / DB-nr. 2514224

### SPECIFIKATIONER:

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                      | Designgulv                                                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                 | 7x228x1800 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Niveauforskelle:           | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)                                                                                                                                                                                     |
| Fuger:                     | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)                                                                                                                                                                                     |
| Lysægthed:                 | Min. 6 (Meget god på Blue Wool Scale)                                                                                                                                                                            |
| Pr. pakke:                 | 1,642 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Palle:                     | 78,80 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Fas:                       | 4 sider                                                                                                                                                                                                          |
| Slidlag:                   | 0,70 mm ftalatfri vinyloverflade m/struktur                                                                                                                                                                      |
| Mellemlag:                 | Specialudviklet kernemateriale, vandresistent.                                                                                                                                                                   |
| Underlag:                  | Integreret IXPE                                                                                                                                                                                                  |
| Klasseficering:            | Klasse 23/34 - Erhverv                                                                                                                                                                                           |
| Lægning:                   | Limfri til svømmende gulve                                                                                                                                                                                       |
| Egnet til gulvvarme:       | Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader                                                                                                                                                                        |
| Trinlyd/dæmpning/Rumklang: | Op til 19 dB                                                                                                                                                                                                     |
| Brandklasse:               | Cfl-S1                                                                                                                                                                                                           |
| Klikssystem:               | Unidrop                                                                                                                                                                                                          |
| Garanti:                   | Bolig 35 år / Erhverv 5 år                                                                                                                                                                                       |
| Miljø:                     | 100% genanvendeligt og op til 50% genanvendt materiale.<br>2/3 af produktionen er drevet af solenergi for lavere CO <sub>2</sub> -aftryk.<br>Produceret i Europa, der sikrer kontrolleret og sporbar produktion. |

Version: 2026/5



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

