

Woodura Planks 3.0

VIARP 3.0 XXL

Træsart
EgSortering
NatureOverfladebehandling
Børstet matlakPigmentering
Powder WhiteMønster
PlankegulvFormat
XXL

Viarp er et skandinavisk-inspireret gulv i hærdet træ med børstet lakering og et moderne look. Dette smukke trægulv inspireret af nordisk design i nuancen Powder White er kombineret med sorteringen Nature, som giver gulvet et naturligt farvespil. Gulvet er fremstillet af FSC-certificeret europæisk egetræ og har en overflade med en børstet lakering, som giver et naturligt træudseende, der minder om oliebehandling, men er nemmere at rengøre og vedligeholde. Børstede lakerede overflader er er ideelle i de fleste områder i hjemmet.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Børstet matlak
Farve	Hvid
Pigmentering	Powder White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry®
Kerne	HDF
Mikrofas	4 sided

MÅL

Format	XXL
Bredde	271 mm
Længde	2378 mm
Tykkelse	11.2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	3
m² pr. pakke	1.934 m²
m² pr. palle	92.808 m²
Vægt pr m2	10.742 kg
Vægt pr. pakke	20.77 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Fire resistance Glue down installation (EN 13501)	Bfl-s1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 1000 cykler
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Vålinge Innovation AB sker under licens.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.