

Woodura Planks 3.0

KVARNBÝ 3.0 L

Træsart
EgSortering
NatureOverfladebehandling
Pro matlakPigmentering
NaturalMønster
PlankegulvFormat
L

Kvarnbý er et naturligt, matlakeret gulv i hærde træ – en tidløs, skandinavisk klassiker. Natural passer perfekt til alle rum, og sorteringen Nature giver gulvet et ægte trælook. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Pro matlak
Farve	Natur
Pigmentering	Natural
Lyst/mørkt	Halvmørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	L
Bredde	180 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9.2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m² pr. pakke	2.562 m²
m² pr. palle	92.232 m²
Vægt pr m2	8.940 kg
Vægt pr. pakke	23.06 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 ≤ 0,1 ppm (typværdi ≤ 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Svanemærket	Yes (3029 0032)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)

ØVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Vålinge Innovation AB sker under licens.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.