

Woodura Planks 3.0

STENINGE 3.0 M

Træsart
EgSortering
BlendOverfladebehandling
Pro mattakVandbestandighed
Høj

Steninge er et smukt og stilrent matlakeret gulv i hærdet træ. Nuancen Misty White er et populært valg, og sorteringen Blend, som har lidt farvevariationer, giver gulvet karakter. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Blend
Overfladebehandling	Pro mattak
Pigmentering	Misty White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	M
Bredde	151 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9.2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m² pr. pakke	2.149 m²
m² pr. palle	96.705 m²
Vægt pr m2	9.128 kg
Vægt pr. pakke	19.616 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Svanemærket	Yes (3029 0032)
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Bolgimiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)

ØVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin International AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.