

Woodura Planks 3.0

HYLTA 3.0 XL

Hylta leverer subtil varme og elegance med sin lysebrune farve og et strejf af blød hvid, der intensiverer de naturlige åretegninger. Gulvet udstråler hygge og forvandler et rum til en fredelig oase, der udstråler komfort, mens Nature-sorteringen forstærker det autentiske trælook. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og ideelt til områder med meget trafik som hoteller, butikker, kontorer og restauranter – eller indgangspartiet i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet let at vedligeholde og rengøre.



Specifikation

GENERELT	
Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Contrast Desert
Lyst/mørkt	Mørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G® Dry™
Kerne	HDF

MÅL	
Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE	
Antal pr. pakke	4 stk.
m² pr. pakke	1,81 m²
m² pr. palle	87 m²
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED	
Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Svanemærket	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)