

Woodura Planks 3.0

## GREVIE 3.0 XL

Træsart  
EgSortering  
SelectOverfladebehandling  
Børstet matlakPigmentering  
Earth GreyMønster  
PlankegulvVandbestandighed  
Høj

Grevie er et moderne gulv i hærdet træ med børstet lakering, som skaber et elegant udtryk. Den diskrete nuance Earth Grey i kombination med sorteringen Select skaber et rent og harmonisk udtryk. Gulvet er fremstillet af FSC-certificeret europæisk egetræ og har en overflade med en børstet lakering, som giver et naturligt træudseende, der minder om oliebehandling, men er nemmere at rengøre og vedligeholde. Vi anbefaler børstet lakering til alle rum i hjemmet.



## Specifikation

## GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Select
Overfladebehandling	Børstet matlak
Pigmentering	Earth Grey
Lyst/mørkt	Medium Dark
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G® Dry™
Kerne	HDF
Mikrofas	4 sided

## MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11,3 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

## PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m <sup>2</sup> pr. pakke	1,81 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> pr. palle	87 m <sup>2</sup>
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

## KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Bfl-S1 knapt brændbart
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m <sup>2</sup> K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 1000 cykles
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat trafikerede områder i boligmiljø (Klasse 22)



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [sales@bjelin.com](mailto:sales@bjelin.com) | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).