

Woodura Planks 3.0

DYVIK 3.0 M

Træsart
EgSortering
BlendOverfladebehandling
Børstet matlakVandbestandighed
Høj

Dyvik er et hærdet trægulv med børstet overflade, som er naturligt behageligt at gå på. Den varme Terra Brown-farve kombineret med Blend sorteringen tilfører naturlige farvevariationer og karakter. Det børstede lakfinish er fremstillet af ansvarligt produceret FSC®-certificeret europæisk eg og giver en naturlig træfølelse – svarende til olierede gulve – med den ekstra fordel, at det er lettere at rengøre og vedligeholde. Børstede lakerede overflader er ideelle til de fleste områder i hjemmet.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Blend
Overfladebehandling	Børstet matlak
Pigmentering	Terra Brown
Lyst/mørkt	Mørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	5G Dry®
Kerne	HDF
Mikrofas	long- and short side

MÅL

Format	M
Bredde	151 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9.2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m² pr. pakke	2.149 m²
m² pr. palle	96.705 m²
Vægt pr m2	9.128 kg
Vægt pr. pakke	19.616 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 1000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin International AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.