BJELIN

Woodura Planks 3.0

NORRLIA 3.0 **XXL**



Træsort Eg | Sortering Select | Overfladebehandling Pro matlak | Pigmentering Natural | Mønster Plankegulv | Format XXL

Norrlia er et naturligt, matlakeret gulv i hærdet træ i et klassisk svensk design, som byder naturen indenfor i dit hjem. Nuancen Natural er beroligende, og sorteringen Select giver et rent og harmonisk udtryk. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.

Specifikation

GENERELT	
Gulvtype	**Hærdet trægulv**
Træsort	**Eg**
Sortering	**Select**
Overfladebehandling	**Pro matlak**
Farve	**Natur**
Pigmentering	**Natural**
Lyst/mørkt	**Medium Dark**
Mønster	**Plankegulv**
Låsesystem	**Välinge 5G Dry®**
Kerne	**HDF**

MÅL	
Format	**XXL**
Bredde	**271 mm**
Længde	**2378 mm**
Tykkelse	**11.2 mm**
Slidlagets tykkelse	**0,6 mm**

PAKKE	
Antal pr. pakke	**3**
m² pr. pakke	**1.934 m²**
m² pr palle	**92.808 m²**
Vægt pr m2	**11.000**
Vægt pr. pakke	**20.77 kg**

KLASSIFICERING OG SIKKERHED	
Tåler gulvvarme	**Ja**
Vandbestandighed	**Høj**
Brandmodstand (EN 13501)	**Cfl-s1**
Brandmodstand ved fuldlimet installation (EN 13501)	**Bfl-s1**
Varmeledningsevne (EN 12664)	**0,16 W/(m*K)**
Termisk modstand (EN 12667)	**0,07 m²K/W**
Formaldehyd emission (EN 717-1)	**E1 <=0,1 ppm (typværde <= 0,05 ppm)**
Brinell-hårdhed (EN 1534)	**10 HB**
Slagfasthed (EN 14354)	**EC3**
Kvældning højde (EN 14354)	**<10% (5% typisk)**
Slidstyrke (EN 14354)	**> 6000 cykles**
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	**40**
FSC	**FSC Mix (FSC-C140725)**
Byggvarubedömningen	**Recommended**
Svanemærket	**Ja (3029 0021)**
Greenguard Gold	**Greenguard Gold Certified**
A+	**Yes**
M1	**Yes**
CE-mærket	**Ja**
Garanti (Offentligt miljø)	**30 år**
Garant (Boligmiljø)	**30 år**
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	**Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)**
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	**Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)**

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.