BJELIN

Woodura Planks 3.0

VISTORP 3.0 XXL



Træsort Eg | Sortering Select | Overfladebehandling Pro matlak | Pigmentering Powder White | Mønster Plankegulv | Format XXL

Vistorp er et pulverhvidt, matlakeret gulv i hærdet træ i ægte svensk stil. Nuancen Powder White gør rummet lysere, og sorteringen Select bidrager til et rent og harmonisk udtryk. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.

Specifikation

GENERELT	
Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsort	Eg
Sortering	Select
Overfladebehandling	Pro matlak
Farve	Hvid
Pigmentering	Powder White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL	
Format	XXL
Bredde	271 mm
Længde	2378 mm
Tykkelse	11.2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE	
Antal pr. pakke	3
m² pr. pakke	1.934 m²
m² pr palle	92.808 m²
Vægt pr m2	11.000
Vægt pr. pakke	20.77 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED	
Tåler gulvvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Brandmodstand ved fuldlimet installation (EN 13501)	Bfl-s1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
Byggvarubedömningen	Recommended
Svanemærket	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.