

Woodura Planks 3.0

## NOSABY 3.0 XXL

Træsart  
EgSortering  
SelectOverfladebehandling  
Pro matlakPigmentering  
HoneyMønster  
PlankegulvVandbestandighed  
Høj

Nosaby er et smukt, matlakeret gulv i hærdet træ med et varmt og naturligt udseende. Nuancen Honey udstråler hygge, og sorteringen Select skaber et rent og harmonisk udseende. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller et flittigt anvendt rum i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



## Specifikation

## GENERELT

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gulvtype            | Hærdet trægulv   |
| Træsart             | Eg               |
| Sortering           | Select           |
| Overfladebehandling | Pro matlak       |
| Pigmentering        | Honey            |
| Lyst/mørkt          | Halvmørkt        |
| Mønster             | Plankegulv       |
| Låsesystem          | Välinge 5G® Dry™ |
| Kerne               | HDF              |

## MÅL

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Format              | XXL     |
| Bredde              | 271 mm  |
| Længde              | 2378 mm |
| Tykkelse            | 11 mm   |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm  |

## PAKKE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Antal pr. pakke | 3 stk. |
| m² pr. pakke    | 1,9 m² |
| m² pr. palle    | 93 m²  |
| Vægt pr m2      | 11 kg  |
| Vægt pr. pakke  | 22 kg  |

## KLASSIFICERING OG SIKKERHED

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tåler gulvarme                               | Ja                                                 |
| Vandbestandighed                             | Høj                                                |
| Brandmodstand (EN 13501)                     | Cfl-s1                                             |
| Varmedledningsevne (EN 12664)                | 0,16 W/(m²K)                                       |
| Termisk modstand (EN 12667)                  | 0,07 m²K/W                                         |
| Formaldehyd emission (EN 717-1)              | E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)                |
| Brinell-hårdhed (EN 1534)                    | 10 HB (average value)                              |
| Slagfasthed (EN 14354)                       | EC3                                                |
| Kvældning højde (EN 14354)                   | <10% (5% typisk)                                   |
| Slidstyrke (EN 14354)                        | > 6000 cykler                                      |
| Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)        | 40                                                 |
| FSC                                          | FSC Mix (FSC-C140725)                              |
| SundaHus                                     | Bedømt af SundaHus                                 |
| Greenguard Gold                              | Greenguard Gold Certified                          |
| A+                                           | Yes                                                |
| M1                                           | Yes                                                |
| CE-mærket                                    | Ja                                                 |
| Garanti (Offentligt miljø)                   | 30 år                                              |
| Garanti (Bolgimiljø)                         | 30 år                                              |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)       | Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23) |
| Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874) | Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)             |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | sales@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).