

Produkt	Akustikmåtte til svømmende lægning under laminat og parket.
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer (frem for alt kvartssand) og polyurethan-bindemidler, med filt på den ene side.
Produktfordele	- Et førsteklasses produkt til brug under hårde gulvbelægninger, der er lagt svømmende - Hårde gulvbelægninger - Topværdier ved gang- og trinstøjreducering pga. høj egenvægt og enestående sammensætning - Skovbundseffekt aflaster led og ryggrad - Egnet til gulvvarme
Lægning	- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen - Lægges med filtsiden nedad - Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv) - Monteres tæt stød mod stød
Miljø	- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadende substanser - De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer - Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse - Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604) - Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet - Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller

Tekniske data



www.blauer-engel.de/uz156

DIN EN 16354	Tykkelse	ca. 2,8 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 1,12 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 150 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 40 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL_75)	> 4.000.000 Zyklen
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 850 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m²K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB (+/- 2 dB)
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring (EPLF standard WD 021029-5)	29% (+/- 2 %)
	Arealvægt	ca. 2,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
	Mål	5,5 m x 1,00 m
	Rulleindhold	5,5 m²
	Palleindhold	220 m² (40 ruller)
	Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle

Opfylder alle tekniske minimumskrav
for EPLF
for MMFA (gruppe 1)

Ja
Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.