

Produkt	Akustikmåtte til svømmende lægning under laminat og parket med integreret dampspærre
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer samt polyurethan-bindemidler, med filt på den ene side og integreret alu-dampspærre på den anden side
Produktfordele	- Et førsteklasses produkt til brug under hårde gulvbelægninger, der er lagt svømmende - Hårde gulvbelægninger - Topværdier ved gang- og trinstøjreducering pga. høj egenvægt og enestående opskrift - Skovbundseffekt aflaster led og rygrad - Egnet til gulvvarme
Lægning	- Monteres med aluminiumsiden opad - Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv) - Monteres tæt stød mod stød - Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadelige substanser - De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet, konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer - Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse - Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604) - Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet - Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller

Tekniske data



www.blauer-engel.de/156

DIN EN 16354	Tykkelse	ca. 3 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 1,12 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 150 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 40 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL_75)	> 4.000.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 850 mm
	SD	> 75 m
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m²K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB (+/- 2 dB)
	Reaktion ved brand (RTF)	op til B _{fl} S1
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring (EPLF standard WD 021029-5)	29 % (+/- 2 %)
	Arealvægt	ca. 2,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
	Mål	5,5 m x 1,00 m
	Rulleindhold	5,5 m²
	Palleindhold	220 m² (40 ruller)
	Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle
	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.