

Stabilt klicksystem med integrerat underlag (standardplankor, fiskbensplankor & plattor)

Version: 04/2024

Stabilt klicksystem	Innehåller	m <sup>2</sup>	Bruttovikt
1 paket ZENN standardplankor	8 plankor	1,73 m <sup>2</sup>	18,31 kg
1 pall ZENN standardplankor (inkl. pall)	45 paket	78,04 m <sup>2</sup>	844 kg
1 paket ZENN plattor	4 plattor	1,67 m <sup>2</sup>	17,78 kg
1 pall ZENN plattor (inkl. pall)	50 paket	83,61 m <sup>2</sup>	909 kg
1 paket ZENN fiskbensplankor	30 plankor	1,97 m <sup>2</sup>	20,63 kg
1 pall ZENN fiskbensplankor (inkl. pall)	40 paket	78,96 m <sup>2</sup>	845 kg

Produktspecifikationer	Standard	Stabilt klicksystem – vinylplankor & -plattor		
		Standardplanka	Fiskbensplanka	Platta
Dimension		L 1219,2 x B 177,8 mm	L 609,6 x W 107,95 mm	L 914,4 x B 457,2 mm
Integrerat underlag		5 + 1 mm	5 + 1 mm	5 + 1 mm
Total tjocklek	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	6 mm
Ytlagrets tjocklek	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Låssystem		<b>5G</b>	<b>5G</b>	<b>5G</b>
Bruksklass	EN ISO 10874	23/33	23/33	23/33
Garanti, offentlig miljö		10 år	10 år	10 år
Garanti, bostäder		Livslång	Livslång	Livslång

## Testresultat

Golvvärme		lämplig för max. 27 °C / elburna golvvärmesystem: max 60 W/m <sup>2</sup>
Kontorsstolstest	EN ISO 4918	godkänd
Brandklass	EN 13501-1	Bfl-s1
Kemikalieotstånd	EN ISO 26987	OK
Statiskt intryck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Termisk resistens	ISO 8302	0,030 m <sup>2</sup> K/W
Halksäkerhet	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klass DS
Stegljudsdämpning	EN ISO 10140-3	19 dB
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	< 0,15 % - godkänd
Ljusåktethet	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - godkänd

