

# TIMBERMAN UNDERLAG

Timberman anbefaler én af følgende underlag, for at sikre **korrekt montering**, samt **forbedret komfort** og **akustik**

## TIMBERMAN TRÆGULVE

### På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes

### På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX, samlinger tapes med alu tape
- Rullekork, monter først 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger

## WICANDERS KORKGULVE

### På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes
- Uden ekstra underlag

### På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX, samlinger tapes med alu tape
- Rullekork, monter først 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger

## NOVEGO / NOVEGO PLUS VINYLGULVE

### På undergulv af træ/spånplader:

- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes
- Uden ekstra underlag

### På undergulv af beton:

- TimberLUX, samlinger tapes med alutape
- Monterés direkte på 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med overlap på min. 50 mm og tapet samlinger

**TimberLUX er eneste godkendte underlag til alle typer Novego vinylgulve**

**OBS! På undergulve af beton, uanset alder, er det obligatorisk at udlægge fugtspærre**

### TimberPRO 1.2 MM



- Kompakt foam med høj trykstyrke, inkl. fugtspærre og overlægstape
- Høj varmeledningsevne
- Trykstyrke 200 kPa
- Lyddæmpning i rum 8 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 16 dB (IS)
- Rullestørrelse 30 m2
- Dim.: 1000x3000x1.2mm
- Varenr.: 184555
- DB: 2053431



### TimberLUX 1.6 MM



- Ekstrem høj materiale trykstyrke
- Høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 400 kPa
- Lyddæmpning i rum 33 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 17 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x1.6 mm
- Varenr.: 184570
- DB: 2170473



### TimberLUX 2.0 MM



- Høj materiale trykstyrke
- Ekstrem høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 298 kPa
- Lyddæmpning i rum 39 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 18 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x2.0 mm
- Varenr.: 184550
- DB: 2049023



### Rullekork 2.0 MM



- 100% ægte naturprodukt
- Fjedrende gangkomfort
- Optimal isolering
- Trykstyrke >200 kPa
- Lyddæmpning i rum 5 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 20 dB (IS)
- Rullestørrelse 10 m2
- Dim.: 1000x10000x2.0mm
- Varenr.: RL30101
- DB: 1547250

