


# Essence Stripe EcoBase™

Preliminær produktbeskrivelse ifølge EN 1307



Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Udseende	ISO 2424		Boucle
Farvemethode			Gennemfarvet
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt
Bagside	ISO 2424		DESSO EcoBase®* - Indeholder mindst 75% positivt definerede genvundne indholdsstoffer i henhold til Cradle to Cradle-bedømmelseskriterierne
Luvmateriale	ISO 2424		BCF Polyamid 6
Total højde	ISO 1765	mm	5.5
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.6
Total vægt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3900
Luvvægt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	310
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.119
Løkke antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug
Luksus klasse	EN 1307		LC 1
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.01    0.07    0.19    0.32    0.32
Lyddæmpning	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.040
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		





EN 14041  
0493-CPR-0002


Produceret af:


Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk






































\* DESSO EcoBase® er et polyolefinbaseret bagsidemateriale. Positivt defineret betyder: Alle indholdsstoffer er vurderet som enten grønne (optimale) eller gule (acceptable) i henhold til Cradle to Cradle® bedømmelseskriterierne, som er beskrevet i Cradle to Cradle® CertifiedCM produktstandardversionen 3.0. Den samlede procentsats for genbrugt indhold varierer pr. produkt og pr. farve. Denne procentsats kan findes på vores hjemmeside: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

DA-20180510