DESSO Tekstil gulvbelægning - Fliser

Stratos EcoBase™

Preliminær produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 “					
Udseende	ISO 2424		Boucle					
Farvemetode			Gennemfarvet					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)					
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt					
Bagside	ISO 2424		DESSO EcoBase®* - Indeholder mindst 75% positivt definerede genvundne indholdsstoffer i henhold til Cradle to Cradle-bedømmelseskriterierne					
Luvmateriale	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er produceret af 100% regenereret materiale) **					
Total højde	ISO 1765	mm	5.5					
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.5					
Total vægt	ISO 8543	g/m²	3950					
Luvvægt	ISO 2424	g/m²	550					
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m²	340					
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm³	0.136					
Løkke antal	ISO 1763	/dm²	1580					
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	-					
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-					
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug					
Luksus klasse	EN 1307		LC 1					
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Trinlydsforbedring ΔL_W	ISO 10140	dB	24					
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.02	0.07	0.19	0.28	0.32
Lyddæmpning	ISO 354	α_w	0.15					
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m².K/W	0.048					
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Produceret af:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle SILVER

* DESSO EcoBase® er et polyolefinbaseret bagsidemateriale. Positivt defineret betyder: Alle indholdsstoffer er vurderet som enten grønne (optimale) eller gule (acceptable) i henhold til Cradle to Cradle® bedømmelseskriterierne, som er beskrevet i Cradle to Cradle® CertifiedCM produktstandard-versionen 3.0. Den samlede procentsats for genbrugt indhold varierer pr. produkt og pr. farve. Denne procentsats kan findes på vores hjemmeside: professionals.tarkett.com
** ECONYL® garner er lavet af 100 % regenereret materialer. Den totale % af regenereret materialer varierer fra hvilket produkt og farve der anvendes. Hvis man ønsker at vide hvor % der er ECONYL® i et produkt og farve kan findes på voers hjemmeside : professionals.tarkett.com

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180510

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett