

INNOPLANK SILDEBEN

DATABLAD

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER				
Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet
Eg	Querus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³

INNOPLANK SILDEBEN TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Dimension i mm	EN 14354	11x 91 x 546 mm
Gulvtype		Hærdet trægulv
Opbygning - Toplag	EN 14354	0,6 mm finér af Eg
Opbygning - Mellemlag		HDF
Overfladebehandling		Børstet matlak
Formaldehyd emission	EN 717-1	E1
Montering		5G Dry ®
Emballage		22 planker pr. kasse = 1,09 m ² 48 kasser pr. palle = 52,48 m ²
		Leveres i kasser opdelt i A og B stave.
Fas		Ingen
Vægt		11,89 kg/m ²
Slagfasthed	EN 14354	EC3
Termisk ledende	EN 12664	0.16 W/(m x K)
Termisk modstand		0.07 (m ² x K)/W
Gulvvarme		Godkendt
Ridsemodstand	EN 14354	> 6000 omdrejninger (målt på plant underlag)
Brinell - hårdhedsgrad	EN 1534	10 HB (mv)
Skridsikkerhed	EN14342:2013	Med glider 55: 66
Brandmodstand		Cfl-s1
Trinlydsreduktion med 2 mm underlag	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	18-20 dB
Deklaration	EN14342	CE - Mærket
Certifikater	FSC ® - C202379	Produktet er FSC ® Mix -certificeret - 70%
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Slidgaranti		Privat: 15 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER		
	*Målt ved produktion	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%	ISO24342
Vinkelrethed	≤ 0,2 mm	EN 14354
Tykkelsesafvigelse	≤ 0.5 mm	EN 14354
Fuger	≤ 0.2 mm	EN 14354
Planhedsafvigelse	3%	EN 14354
Skålning	≤ 0,2 %	EN 14354
Træfugt (%)	6% (± 1%)	
Tykkelsesvulmning	< 8 %	EN 14354

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.

