

NOVEGO CHEVRON

DATABLAD

- Fransk sildebensmønster
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Integreret foam underlag
- 4 sidedet microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Kan monteres på TimberLUX



Lyon
Varenr.: 156050
DB nr.: 2489654



Nice
Varenr.: 156051
DB nr.: 2489655

OPBYGNING

Novego Chevron er en smuk gulvserie, som er praktiske gulve skabt til hverdagen. En slidstærk og holdbar gulvbelægning med gode egenskaber såsom akustik og komfort. Gulvet er vandfast og opbygget med en fugtafvisende kompositkerne, som ikke vil svulme op hvis den udsættes for væske. Gulvene har naturtro overflader med 3D struktur for at give en fornemmelse af ægte træ. Alle gulvene i serien har en foam bagside, som gør det muligt at montere gulvet på godkendt undergulv. For yderligere komfort kan Novego Chevron monteres på TimberLUX - som er eneste godkendte underlag til Novego.

MONTAGE

Novego Chevron monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim i flader på op til 20x20 meter. Ved snævepassager eller i døråbninger brydes gulvet med en dilatation. På betonundergulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Chevron montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

NOVEGO CHEVRON TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	7,0 x 305 x 718,4 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Foam underlag på 1,5 mm
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		8 planker pr. kasse = 1,75 56 kasser pr. palle = 98 m ²
Fas		4 sidedet microfas
Vægt		11,35 kg/m ²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkel	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægt	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægt	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.