

NOVEGO PREMIUM

DATABLAD

- Ergonomisk og komfortabelt vinylgulv
- Fantastisk lydabsorberende gulvflade
- Trinlydsdæmpende med 21 dB
- Ekstrem høj slidstyrke - klasse 33
- 100 procent vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Ultramat overflade
- 4 sidet microfas
- Lun gulvflade
- UV behandlet overflade
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Kan monteres på TimberLUX



Colombia

Varenr.: 156040
DB nr.: 2488233



Barbados

Varenr.: 156041
DB nr.: 2488234



Grenada

Varenr.: 156042
DB nr.: 2488235

OPBYGNING

Novego Premium er den næste generation af vinylgulve, som med sin unikke opbygning kombinerer komfort med en lydabsorbering, der kun overgår af traditionelle gulvtæpper. Den avancerede opbygning sikrer en reduktion af trinlydsstøj på hele 21 dB sammenlignet med klassiske vinylgulve. Overfladen er i en ultramat vinyl og har en 3D-prægning, der bringer træets naturlige struktur til live – og fuldender illusionen af et ægte trægulv. Perfekt til både hjem og erhverv, hvor æstetik og funktionalitet skal gå hånd i hånd.

MONTAGE

Novego Premium monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På betongulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Premium montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

NOVEGO PREMIUM TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	9,0 x 225 x 1800 mm
Opbygning		1. UV behandlet overflade 2. Slidstræk ultramat UV behandlet lag 3. Film med trælook 4. LVT lag 5. Lydabsorberende lag 6. Formstabil SPC kerne med 5G klik 7. Skumunderlag
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 planker pr. kasse = 1,62 m ² 40 kasser pr. palle = 64,8 m ²
Fas		4 sidet microfas
Vægt		12,35 kg/m ²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkelser	ISO 24340	0,55 mm
Dimensionsstabilitet i %	ISO 23999	≤ 0.08
Trinlydsdæmpning	ISO 10140-1: 2021 / ISO 717-2:2020	21 dB (Δ L _w)
Modstand for slagmærker (mm)	GB/T17657	1600
Lysægted	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,066 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Bøjningsegenskaber (MPa)	EN 310	X: 2285 / Y: 2550
Giftigt indhold	EN 71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Kantkrumning (mm)		
Aftrækningsstyrke (kgf / 5 cm)	EN 431	6.3 / 7.3
Klikstyrke (kgf / 5 cm)	EN 431	X: 34.4 / Y: 33.52
Permanent indtrykning (%)	ASTM F1914	Inkl. IXPE underlag: 9.12
Densitet (g/cm ³)	ISO 23996	1.595
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.