

WIDEPLANK

DATABLAD

TOPLAG SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

SPECIFIKATIONER

Dimension i mm		13 x 220 x 2200 mm 13,5 x 260 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF / Fyr
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Watertight, Easy To Clean og Edge Protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		MultiClic - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 planker pr. kasse = 1,94 m ² / 4 planker pr. kasse = 2,29 m ² 56 kasser pr. palle = 108,64 m ² / 44 kasser pr. palle = 100,67 m ²
Fas		4-sidet fas
Vægt		9,0 / 9,3 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkel		2,5 mm
Lakering	DIN68861	S33
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Produktet er svanemærket (3029 0001)
	PEFC / 09-31-228	Produktet er PEFC certificeret

TOLERANCER

Dimensioner:		Standard
Niveauforskelle	≤ 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN13489
Bredde	± 0,2 %	EN13489
Tværkrumning	≤ 0,2 % af bredden	EN13489
Sidevætskrumning	≤ 0,1 % af længden	EN13489
Fuger (mellemrum) kortside	≤ 0,2 mm	ISO24339
Fuger (mellemrum) langside	≤ 0,3 mm	ISO24339
Træfugt	7 % ± 2 %	

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.

