

LAMINATGULV

LONGBOARD PLANK K063 EG, V4

PRODUKTBESKRIVELSE:

Klassiske lange og brede planker, i flotte farve varianter. Et slidstærkt og stabilt laminatgulv på 10 mm i tykkelsen. Med mikrofas på alle 4 sider. Har en høj slidstyrke, som gør gulvet ideelt til boligarealer med højt slid samt erhvervsarealer. Er nemt at montere med 1clic2go PURE+ kliksystem.

Longboard K063 Eg er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i **Svanemærket byggeri**.



Varenr. 1157201 / DB-nr. 2391030

SPECIFIKATIONER:

| | |
|----------------------|--|
| Type: | Laminatgulv |
| Dimension: | 10x245x2003 mm |
| Niveauforskelte: | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm) |
| Fuger: | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) |
| Lysægthed: | Min. 6 (Meget god på Blue Wool Scale) |
| Pr. pakke: | 2,453 m ² |
| Palle: | 88,33 m ² |
| Fas: | Mikrofas 4 sider |
| Overflade: | Jævn prægning |
| Mellemlag: | HDF |
| Klasseficering: | 23/33 - AC5 Erhverv |
| Lægning: | Limfri til svømmende lægning |
| Egnet til gulvvarme: | Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader |
| Brandklasse: | Cfl-S1 |
| Klikssystem: | 1clic2go PURE+ |
| Garanti, bolig: | 30 år |
| Garanti, erhverv: | 5 år |
| Miljø: | Fabrikken er PEFC certificeret under reg. nr. PBN-PEFC-COC-054330. |

Version: 2024/2



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

