


NOVEGO PLUS

DATABLAD

- Brede planker
- 2 mm korkbagside
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Dobbelt så stor variation af planker
- 4 sided microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Klasse 33
- Kan monteres på TimberLUX




Halifax
Varenr.: 155072
DB nr.: 2266372



Birmingham
Varenr.: 155073
DB nr.: 2266372




Brighton
Varenr.: 155074
DB nr.: 2266374



Sherwood
Varenr.: 155075
DB nr.: 2266375



Oxford
Varenr.: 155076
DB nr.: 2266376



Cardiff
Varenr.: 155077
DB nr.: 2338401

OPBYGNING

Novego Plus er en unik løsning inden for gulvbelægning og har en særdeles slidstærk overflade, som giver en holdbar gulvløsning med gode egenskaber. Novego Plus lagerføres i flotte designs og kommer med dobbelt så mange variationer i overfladen for et mere harmonisk udseende. Gulvets enestående opbygning giver det hidtil uset resistens overfor væske og den integre korkbagside giver god gangkomfort og forbedret akustik. Vinylplanken har en fugtafvisende kerne i limestone og vil ikke svulme op hvis den udsættes for væske. Den formstabile kerne sikrer at gulvet kan monteres i arealer op til 20x20 meter uden dilatationsfuge. Novego Plus er det perfekte gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

MONTAGE

Novego Plus monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På betongulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre. For yderligere information om montering henvises til Novego Plus montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

NOVEGO PLUS TIL SVØMMENDE MONTAGE

Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	8,0 x 228 x 1800 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Folie med træ udseende 3. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Stærkt kork underlag
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 planker pr. kasse = 1,64 m ² 45 kasser pr. palle = 91,84 m ²
Fas		4 sided microfas
Vægt		12,44 kg/m ²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkel	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,25 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægt	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægt	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.