

# PLANK DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x145x1820 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Easy To Clean overflade
- Edge protection
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - levende sortering i lyse og mørke nuancer med en del knaster
- Børstet overflader
- Gulvene er svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt



Eg prime børstet hvid  
Varenr.: 145034n  
DB nr.: 2295478



Eg prime børstet natur  
Varenr.: 145036n  
DB nr.: 2295480



Eg accent børstet hvid  
Varenr.: 145035n  
DB nr.: 2291996



Eg accent børstet natur  
Varenr.: 145008n  
DB nr.: 2291995

**TIMBERMAN PLANK**

Er en serie af plankegulve i en bredde på 145 mm - findes i prime og accent sortering. Plank er en smuk og praktisk gulvløsning, som giver rummet karakter. Prime er en sortering i ensartede nuancer med få og små knaster. Hvor accent både har lyse og mørke nuancer, samt flere og større knaster.

**MONTAGE**

Timberman Plank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger.

**PRODUKTGARANTI**

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

**SÆRLIGE SPECIFIKATIONER**

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	650 kg / m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

**PLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE**

Dimension i mm		13 x 145 x 1820 mm
Opbygning - Toplag		ca. 2,0 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Easy to Clean og Edge protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Multiclic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 1,58 m <sup>2</sup> 66 kasser pr. palle = 104,28 m <sup>2</sup>
Fas		langsider - 145036n har 4-sidet fas
Vægt		9 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		2,0 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er svanemærket

**TOLERANCER**

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 0,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.